

Рентгентелевизионная установка НЕОСКАН 6550S

- Однопроекционная рентгеновская система досмотра, с туннелем 650 x 500 мм (Ш x В)
- Разрешающая способность (по проволоке) до 40 AWG
- Проникающая способность (по стали) до 34 мм
- Аутентификация оператора по лицу / отпечаткам пальцев / паролю
- 6 камер видеонаблюдения с высоким качеством изображения (по 2 на входе, 2 на выходе и 1 внутри туннеля интроскопа, 1 на рабочем столе оператора)
- Интегрированный в систему искусственный интеллект распознаёт 35 основных типов запрещенных и опасных объектов
- Сертифицирован согласно ПП РФ №969 – о сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности



Система **НЕОСКАН 6550S** – современная компактная рентгентелевизионная установка, с размером туннеля 650 x 500 (Ш x В). Оснащена рентгеновским генератором 160кВ, с высоким качеством рентгеновских изображений, благодаря чему операторы получают возможность быстро и легко обнаруживать потенциально опасные объекты, тем самым минимизируя возможность ошибки и сокращая время досмотра.

НЕОСКАН 6550S имеет большую высоту туннеля и поэтому с ее помощью можно досматривать объекты,

высота которых превышает стандарты ручного багажа в гражданской авиации. Установка предназначена для использования в аэропортах, вокзалах, правительственных зданиях, гостиницах и других учреждениях, где необходимо обеспечение высокого уровня безопасности.

Современная электроника и программное обеспечение **НЕОСКАН 6550S** служат надежной платформой для будущей модернизации и гарантируют соответствие меняющимся требованиям безопасности.

Рентгентелевизионная установка НЕОСКАН 6550S

Спецификация

Модель		НЕОСКАН 6550S
Основные характеристики	Размеры туннеля	650 x 500 мм
	Макс. габариты досматриваемого объекта	640 x 490 мм
	Высота конвейера	640 мм
	Скорость конвейера	0,2 м/с, 0,3 м/с, 0,4 м/с (настраиваемая)
	Разрешающая способность (по проволоке)	40 AWG (0,08 мм)
	Проникающая способность (по стали)	Стандартная: 32 мм Типичная: 34 мм
	Сохранность фотопленок	Стандарт ASA / ISO1600
	Режим работы	Круглосуточно, не требует разогревов и перерывов
Генератор рентгеновского излучения	Количество генераторов	1
	Анодное напряжение	160 кВ
	Охлаждение	Масляное охлаждение / непрерывное
	Направление луча	Диагональное
Система формирования изображения	Рентгеновский детектор	Г-образная детекторная линейка
	Количество уровней серого	4096
	Режимы изображения	Черно-белый / цветной
	Формат изображения	1920 x 1080/24 бит
	Монитор/размер монитора	Один ЖК-монитор / 21.5"
	Видеокамеры	6 шт.
Дополнительные характеристики	Возможность хранения изображений и видео	Не менее 30 дней
	Функции	Возможность удаленного мониторинга работы системы и оператора РТУ, искусственное наложение изображений запрещенных предметов на изображение багажа
Интеллектуальные функции	Распознавание запрещенных объектов	35 основных типов
	Регистрация оператора	Аутентификация по лицу / отпечаткам пальцев / паролю
Эксплуатационные характеристики	Радиационная безопасность	Соответствует требованиям: СанПин 2.6.1. 2523 – 09 (НРБ – 99/2009), СанПин 2.6.1. 2612 – 10 (ОСПОРБ 99/2010). И всем действующим зарубежным законам и нормативам, касающимся устройств, испускающих рентгеновское излучение
	Потребление энергии	< 0,8 кВт
	Уровень шума	< 60 dB (A)
	Габаритные размеры/вес	2011 x 957 x 1260 мм / ~700 кг
	Срок службы	10 лет
	Гарантийный срок эксплуатации	2 года






Комплектация

Интроскоп, монитор, мышь, клавиатура, стол оператора, входной и выходной роликовые столы длиной 1 м в комплекте.

Входной и выходной роликовые столы, длина 0,5 / 1,5 м опционально.

ИБП – источник бесперебойного питания опционально.

**Рентгентелевизионная
установка
НЕОСКАН 6550S**





НЕОСКАН – российский производитель досмотрового оборудования. Собственные производственные линии и склад, расположенные в Москве и Московской области. Мы разрабатываем и создаем комплексные решения, адаптированные под индивидуальные задачи заказчика.

Наш многолетний опыт по обеспечению безопасности, подтвержденный успешной реализацией более 150 проектов, гарантирует надежность оборудования НЕОСКАН и лучшие условия по срокам поставки.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ:

- Поставка оборудования.
- Монтажные и пуско-наладочные работы.
- Поставка запасных частей и комплектующих.
- Сертификация оборудования, согласно ПП РФ №969
- Разработка общей концепции досмотра людей, багажа, грузов и тд.
- Определение оптимального технического решения и состава оборудования.
- Помощь заказчику в разработке проекта размещения и получение необходимых разрешений на работу с источниками ионизирующих излучений.
- Инструктаж персонала по работе с досмотровым оборудованием.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.
- Выполнение технического обслуживания по регламентам производителя.
- Модернизация ранее поставленного оборудования – приведение его технических и функциональных характеристик к современным требованиям и стандартам.
- Заключение долгосрочных контрактов на техническую поддержку, сервисное обслуживание и ремонты оборудования.



117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 7, корпус 5, строение 1, ком 303
тел.: +7 499 110-22-42; e-mail: info@neo-scan.ru

neo-scan.ru

